



Weltholz
Sortimente



Embla Thermoholz Fassadenprofile 2025

Fassadenprofile 2025

Nachhaltiges Thermoholz
von Embla.

Hält jedem Klima stand.

Embla Thermoholz steht für eine dauerhafte und dimensionstabile Produktpalette für die Bereiche Terrassen und Außenfassaden. Das Thermoverfahren ist frei von Chemikalien. Embla-Produkte sind für alle Klimazonen geeignet und bekommen durch klimatische Einflüsse, wie Sonne, Wind und Regen eine silbergraue Patina.

Leicht und dimensionsstabil.

Folgende Produkte stehen für die Fassade zur Verfügung. Ob waagerechte oder senkrechte Montage.

Sie entscheiden.



EMBLA Wellenprofil

- Thermo-Kiefer (PNSY)
- 142 x 32 mm
- Qualität A
- KD – kammergetrocknet
- 70 % PEFC-zertifiziert
- Deckbreite: 134 mm
- Lagerlänge: 4,80 m
- Paketgröße: 126 Stück/Paket

Art. Nr.: 206450070321420



EMBLA 5-Finger-Profil

- Thermo-Fichte (PCAB)
- 142 x 26 mm
- Qualität A
- KD – kammergetrocknet
- 70 % PEFC-zertifiziert
- Deckbreite: 134 mm
- Lagerlänge: 4,80 m
- Paketgröße: 154 Stück/Paket

Art. Nr.: 206450080161420



EMBLA Wechselfalz 90°

- Thermo-Kiefer (PNSY)
- 142 x 20 mm
- Qualität A
- KD – kammergetrocknet
- 70 % PEFC-zertifiziert
- Deckbreite: 127 mm
- Lagerlänge: 2,70 / 5,40 m
- Paketgröße: 168 Stück/Paket

Art. Nr.: 206450003201420





DAUER-
HAFTIGKEITSKLASSE



DIMENSIONSSTABIL



UNGIFTIG



HALTBARKEITS-
ZEITRAUM



STRAPAZIERFÄHIG



HARZFREI



PEFC-ZERTIFIZIERT



LEICHT ZU VERARBEITEN
& SCHNELL ZU
MONTIEREN



EMBLA Rhombusleiste

- Thermo-Kiefer (PNSY)
- 26 x 68 mm
- Qualität A
- KD – kammergetrocknet
- 70 % PEFC-zertifiziert
- Lagerlängen:
3,00 / 4,20 / 4,80 / 5,10 m
- Paketgröße: 320 Stück/Paket
- 8 Stück/Bund

Art. Nr.: 206450000266800

EMBLA TIGA Rhombusprofil

- Thermo-Kiefer (PNSY)
- 26 x 68 mm
- Qualität A
- KD – kammergetrocknet
- 70 % PEFC-zertifiziert
- Lagerlängen:
3,00 / 4,80 m
- Paketgröße: 320 Stück/Paket
- 8 Stück/Bund

Art. Nr.: 206450000266801

EMBLA Doppel-Rhombus

- Thermo-Fichte (PCAB)
- 26 x 142 mm
- Qualität A
- KD – kammergetrocknet
- 70 % PEFC-zertifiziert
- Deckbreite: 132 mm
- Lagerlängen:
4,20 / 4,80 / 5,10 m
- Paketgröße: 154 Stück/Paket

Art. Nr.: 206450009261420



Der moderne Hochleistungswerkstoff.

Gesund und umweltschonend.

Thermoholz ist nachhaltig und langlebig.

Es wird aus gesundastiger, PEFC-zertifizierter skandinavischer Kiefer und Fichte hergestellt. Es ist witterungsbeständig, fäulnisresistent, ungiftig und harzfrei - und damit ein idealer Baustoff.



EMBLA Triple Shadow

- Thermo-Fichte (PCAB)
- 32 x 140 mm
- Qualität A
- KD – kammergetrocknet
- 70 % PEFC-zertifiziert
- Deckbreite: 132 mm
- Lagerlängen: 4,20 / 4,50 / 5,10 m
- Paketgröße: 126 Stück/Paket
- 4 Stück/Bund

Art. Nr.: 206450005321400



EMBLA Keilstülpchalung

- Thermo-Fichte (PCAB)
- 26 x 142 mm
- Qualität A/B
- KD – kammergetrocknet
- 70 % PEFC-zertifiziert
- Deckbreite: 121 mm
- Lagerlängen: 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 m
- Paketgröße: 168 Stück/Paket
- 4 Stück/Bund

Art. Nr.: 206450008261420



EMBLA Hidden nailing

- Thermo-Fichte (PCAB)
- 20 x 142 mm
- Qualität A
- KD – kammergetrocknet
- 70 % PEFC-zertifiziert
- Deckbreite: 121 mm
- Lagerlängen: 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 m
- Paketgröße: 168 Stück/Paket
- 4 Stück/Bund

Art. Nr.: 206450009201422





EMBLA Fassadenbrett

- Thermo-Kiefer (PNSY)
- 19 x 140 mm
- Qualität A
- KD – kammergetrocknet
- 70 % PEFC-zertifiziert
- Lagerlängen:
4,20 / 4,50 / 4,80 m
- Paketgröße: 168 Stück/Paket

Art. Nr.: 206450000191400



EMBLA Glattkantbretter

- Thermo-Kiefer (PNSY)
- 26 x 117 mm
- Qualität A
- KD – kammergetrocknet
- 70 % PEFC-zertifiziert
- Lagerlängen:
3,60–5,10 m
- Paketgröße: 176 Stück/Paket

Art. Nr.: 233450000261179



EMBLA Winkelleiste

- Thermo-Kiefer (PNSY)
- 43 x 43 mm
- Qualität A
- KD – kammergetrocknet
- 70 % PEFC-zertifiziert
- Lagerlängen:
4,20 m
- Paketgröße: 40 Stück/Paket
- 4 Stück/Bund

Art. Nr.: 206450000434300



Farbbehandlung

Für noch mehr Individualität.

Nachhaltige und leistungsstarke Fassadeprofile. Auch farbbehandelt erhältlich.

Das Thermoverfahren verleiht dem Werkstoff einen durchgehend braunen Farbton, der – abhängig von der Höhe der angewendeten Temperatur – von Hellbraun bis Mittelbraun reichen kann. Zum Schutz der edlen Farbnuancen empfiehlt sich die Pflege mit speziellem Thermo-Öl. Unbehandelt bildet Thermokiefer eine schöne, homogen-silbrige Patina.

Für noch mehr Individualität bei der Fassadengestaltung ist Embla® Thermoholz auch oberflächenbehandelt in allen RAL / NCS-Farben, transparenten Farben und Vorvergrauungslasur erhältlich.

Lasur



Sichtseite

Vergrauungslasur



Sichtseite





Ihre Ansprechpartner beraten Sie gern zum Embla Thermoholz Sortiment

Weltholz

Standort Bremen

Lise-Meitner-Straße 4
28359 Bremen
Telefon [0421] 52 28-0
Telefax [0421] 52 28-160
Bremen@Weltholz.de

Standort Bad Grund

Thüringer Straße 106
37539 Bad Grund
Telefon [05327] 7098-0
Telefax [05327] 7098-40
BadGrund@Weltholz.de